



MODULAR 70

MAXIMALE FLEXIBILITÄT KLEINE MÜHE



BESCHREIBUNG

Die halbautomatischen Winkelmaschinen der Linie **MODULAR** befriedigen selbst extreme Ansprüche, die die Flexibilität der Verpackung, die Qualität des Produkts und eine bescheidene Investierung betreffen.

Die kürzlich aktualisierten und überholten **MODULAR 50S** und **MODULAR 70** stellen mit jedem beliebigen Material sehr schöne Verpackungen her.





MODULAR LINE verwendet ein elektronisch gesteuertes Siegelsystem und die fortschrittlichsten Sicherheitssysteme. Die Anwendung der Linien in automatischer und halbautomatischer Betriebsweise sowie die Personalisierung der Arbeitsprogramme vereinfachen die Verpackungsphasen und optimieren die Produktionsleistung.

MODULAR 50S und **MODULAR 70** können durch die Linie **TUNNEL** von **minipack®-torre** ergänzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	V	200/208/230/380
Phase	ph	3
Installierte MAX Leistung	kW	2.3
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	0-900
Siegelbalken-Nutzabmessungen	mm	840x600
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	300
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	800
Arbeitstischhöhe	mm	930
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	243/290
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Siegelrahmen	mm	2070x960x h.1510
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Siegelrahmen	mm	2070x960x h.1220

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- o Siegelmesser mit Teflonbeschichtung
- o Doppelter Siegelbalken mit Puffern
- o Kühlanlage mit Dauerzyklus
- o Manuelle oder automatische Betriebsweise
- Verstellbarer Arbeitstisch
- Motorband mit Geschwindigkeitsverstellung
- o vergrößerter Abfallwickler
- o Eingebauter Spulenhalter
- o Digitales Bedienfeld mit 6 Programmen
- Stückzähler
- o Arretierung Verpackungsplatte
- o Verzögerte Siegelbalkenöffnung zwecks Abkühlung der Versiegelung
- o Maschine auf Rädern
- Notaus-Schalter